

Mesures de freinage - véhicules à 4 roues motrices

Procédure de mesure de freinage des véhicules à 4 roues motrices dans le cadre du contrôle de la fonction IT VL F1 "Equipements de Freinage".

Date : 24/08/2022

Marque(s) :	SUZUKI	Service émetteur :
		Suzuki/Sav
Modèles(s) :	IGNIS / SWIFT	
Identification	LOGO ALLGRIP SUR LE HAYON 	

Observations : AUCUNE PRECONISATION CONSTRUCTEUR

Transmission intégrale permanente

Prérequis :	Aucune action n'est nécessaire.	
Mode 1 - Freinomètre : Méthode Essieu par Essieu (méthode de référence)		X
Mode 2 - Freinomètre : Méthode Essieu par Essieu et rouleaux fous		
Mode 3 - Freinomètre : Méthode Roue par Roue, pédomètre et rouleaux fous		
Mode 4 - Freinomètre : Rotation inversée		
Essai sur piste uniquement		

Méthode pour le frein de stationnement (exemple frein de stationnement agissant sur l'arbre de transmission)

Prérequis :	Aucun	
Mode 1 - Freinomètre : Méthode Essieu par Essieu (méthode de référence)		X
Mode 2 - Freinomètre : Méthode Essieu par Essieu et rouleaux fous		
Mode 3 - Freinomètre : Méthode Roue par Roue, pédomètre et rouleaux fous		
Mode 4 - Freinomètre : Rotation inversée		
Mode 5 - Essai par immobilisation		
Mode 6 - Essai sur rampe (18%)		